

Model	YZC-6A
Tải trọng tối đa	60,100,150,300,500,750 Kg
Điện trở ra	2.0326 mV/V
Zero	< ± 2% F.S
Độ trượt (30 phút)	< ±0.03 %F.S
Phi tuyến tính	< ±0.02 %F.S
Độ trễ	< ±0.02 %F.S
Độ lặp	< ±0.02 %F.S
Hiệu ứng nhiệt ở đầu ra	< 0.025 %F.S 10 ⁰ C
Hiệu ứng nhiệt ở Zero	< 0.025 %F.S 10 ⁰ C
Dải bù nhiệt	-10 ⁰ C ~40 ⁰ C
Dải nhiệt độ hoạt động	-20 ⁰ C ~60 ⁰ C
Quá tải an toàn	150%
Quá tải tối đa	200%
Điện trở vào	410 ± 10 Ω
Điện trở ra	350± 3 Ω
Cách điện	≥5000 MΩ/50 VDC
Điện áp kích thích đề nghị	10 V DC/AC
Điện áp kích thích tối đa	15 V DC/AC
Mã màu dây	- Đỏ : điện áp kích thích + - Đen : điện áp kích thích - - Xanh : tín hiệu ra + - Trắng : tín hiệu ra -

MODEL YZC6A



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

ĐC: 17C5 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
TEL: (08) 3512.7131, 3512.9957, 0915.999.111 Fax : (08) 3512.7966
MST: 0304788449 Bank 0181002109283 Vietcombank CN Bình Thạnh
Website: www.canthuongmai.com Email: candientu@hcm.fpt.vn

